

AXOFOS LI-100

FOSFATIZANTE



Ficha Técnica

Revisión 02 – Fecha 17/07/2025

1. APLICACIÓN Y FORMA DE USO

Axofos LI.100 es un producto de carácter ácido que desengrasa, desoxida y fosfatiza en una sola operación. Formulado especialmente para el tratamiento de superficies en frío. Si se trabaja a temperaturas de 60° - 70° se acelera el proceso. Indicado para tratar piezas maquinadas, fundiciones, cabreadas, elementos de chapa, etc. **Axofos LI.100** no es inflamable.

Usos: **Axofos LI.100** puede diluirse al 20 % en agua a temperatura ambiente (el calor acelera la tarea). Se aplica en todo tipo de superficie metálicas, por trapeado, pincelado o por inmersión, dejando actuar 15 a 20 minutos. Luego limpiar la superficie con agua.

Axofos LI.100 es un producto excelente para el tratamiento pre-pintura ya que los fosfatos proveen de mordiente a la superficie.

2. DATOS TECNICOS

- Aspecto: Líquido
- COMPOSICION: Ácidos orgánicos – tensioactivos – inhibidores de corrosión
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- PH: < 0,5

3. PRESENTACIÓN

- Bidones de 5 lts
- Cajas de 4 bidones de 5 lts
- Tambor de 200 y 1000 lts.

4. PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua, atención médica inmediata. En caso de irritación por contacto con la piel, consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, solicitar inmediatamente atención médica. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Hospital de Niños: (0351) 4586405. HOSPITAL DE URGENCIAS CORDOBA: (0351) 4276200

5. NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal Calificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilidades consultar el Departamento Técnico de AXON.