

DESENGRASANTE LC 1000 INDUSTRIAL



Ficha Técnica

Revisión: 01 – Fecha: 23/12/2024

1. APLICACIÓN Y FORMA DE USO

Desengrasante LC - 1000 Industrial, es un potente desengrasante capaz de remover las suciedades más rebeldes, especialmente las derivadas de grasas y aceites. Su alto poder de emulsión y dispersión deja las superficies totalmente limpias y desengrasadas, en pocos minutos y sin esfuerzo. Tiene una gran versatilidad que permite desde la limpieza de pisos hasta el desengrasado de chapas y piezas de hierro. Acepta temperaturas de trabajo de hasta 45°.

Modo de Uso: Para limpieza profunda, diluir 1 litro de producto en 20 litros de agua. Para limpieza superficial, diluir 1 litro de producto en hasta 50 de agua. Aplique el producto sobre el área a tratar. Deje actuar 15 minutos. Luego, enjuague con abundante agua.

2. DATOS TECNICOS

- Aspecto: Líquido.
- Color: Rosado.
- Olor: Característico.
- PH: 13 +/- 0,5

3. PRESENTACION

- Bidones de 5 lts
- Cajas de 4 bidones de 5 lts
- Tambor de 200 y 1000 lts.

4. PRECAUCIONES

Producto corrosivo, lea atentamente el rótulo y la hoja de seguridad antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. En caso de contacto con piel y ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua, procurar atención médica. No ingerir. En caso de ingestión NO provocar el vómito, atención médica inmediata. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Hospital de Niños: (0351) 4586405. HOSPITAL DE URGENCIAS CORDOBA: (0351) 4276200.

5. NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal calificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el Departamento Técnico de AXON.