

# CERA ACRILICA ACRIL - AX



Ficha Técnica

Revisión 01 – Fecha 19/12/2024

## 1. APLICACIÓN Y FORMA DE USO

La Cera Acrílica es un excelente producto que realza el aspecto de los pisos, otorgándoles un brillo profundo, intenso y un acabado que se asemeja al efecto de "superficie mojada". Su base acuosa posibilita ser aplicada sobre pisos de cemento, cerámicos, graníticos, etc. Permite el relustrado exclusivamente con máquinas de alta velocidad (1200/2000 rpm). Posee un buen poder antideslizante. Se recomienda especialmente para aquellos locales con servicio de mantenimiento continuo. Previamente a la aplicación de cera, debe verificarse el estado de los pisos.

- Pisos nuevos: Aplique una mano de Sellador Acrílico. Pasados 30 minutos, repita la operación. Luego aplique entre dos y tres manos de cera, dejando secar 20 minutos entre mano y mano.
- Superficies ya enceradas: Elimine las capas de cera acumuladas con el Removedor de Ceras. Luego, aplique dos manos de Sellador. Deje secar 30 minutos. Finalmente, aplique entre dos y tres manos de cera, mediante trapo o mopa. Entre mano y mano, deje secar durante 20 minutos.

## 2. DATOS TECNICOS

- Aspecto: Líquido
- Composición: Ceras naturales y sintéticas, Polímeros acrílicos, Tensioactivos, Conservantes.
- Color: blanco amarillento
- Olor: No posee
- PH: 7 - 9

## 3. PRESENTACION

- Bidones de 5 lts
- Cajas de 4 bidones de 5 lts
- Tambor de 200 y 1000 lts.

## 4. PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Hospital de Niños: (0351) 4586405. HOSPITAL DE URGENCIAS CORDOBA: (0351) 4276200.

## 5. NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal calificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilidades consultar el Departamento Técnico de AXON.