

SELLADOR ACRILICO ACRIL - AX



Ficha Técnica

Revisión: 01 – Fecha: 09/01/2025

1. APLICACIÓN Y FORMA DE USO

El SELLADOR ACRÍLICO ACRIL - AX es un producto desarrollado para sellar pisos porosos y permitir un perfecto anclaje de las ceras en el posterior encerado. El proceso de sellado reduce el consumo de ceras ya que genera una superficie lisa y adherente. Es ideal para mosaicos, lajas, alisados de cementos, cerámicos no esmaltados, etc.

Modo de Uso:

En pisos nuevos: lave la superficie y aplique el sellador sin diluir, mediante mopa, pasacera o trapo. Para un óptimo resultado, aplicar dos a tres manos del producto, dejando secar 30 a 40 minutos entre manos. Para lograr un excelente acabado, aplique, posteriormente, dos a tres manos de Cera Acrílica.

En pisos tratados: primero, remueva las viejas capas de cera con Removedor de Ceras Acrílicas. Enjuague abundantemente, y deje secar. Luego, aplique el sellador siguiendo las indicaciones anteriores.

2. DATOS TECNICOS

- ASPECTO FISICO: Líquido
- COLOR: disponible en dos colores: Negro y Rojo
- OLOR: Característico
- pH: 8 +/- 1
- DENSIDAD A 25°C: 1,01 – 1,06 g/cm³

3. PRESENTACION

- Bidones de 5 lts
- Cajas de 4 bidones de 5 lts
- Tambor de 200 y 1000 lts.

4. PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, enjuagar bien la boca, no provocar vómitos, dar a beber abundante agua, acudir al médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Hospital de Niños: (0351) 4586405. HOSPITAL DE URGENCIAS CORDOBA: (0351) 4276200.

5. NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal calificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilidades consultar el Departamento Técnico de AXON.